

OMSCHRIJVING

Deze hefkussens worden in een mal vervaardigd, volgens standaard afmetingen waarvan niet kan worden afgeweken. We hebben twee typen ontwikkeld, namelijk een niet koppelbaar (NK) en een koppelbaar type (KB). Met het koppelbare type kan een aaneengeschaald bed van hefkussens worden gecreëerd. De hefkussens worden door de onderlinge koppeling allen gelijktijdig opgeblazen. Een voordeel van gevulkaniseerde hefkussens is dat er met een hoge persluchtdruk (tot 8 bar) gewerkt kan worden, wat resulteert in een grote hefkraft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- . Gevulkaniseerd rubber
- . Koppelbaar of niet koppelbaar
- . R.v.s aansluiting aan voorzijde en zijkant
- . Het niet gekoppelbare type heeft op één hoekpunt een dubbele aansluiting
- . De koppelbare versie is voorzien van een dubbele aansluiting op elk van de vier hoekpunten
- . Inwendige aansluiting BSP-1/8" gasdraad
- . Maximale werkdruk 8 bar

OPTIES

- . Koppelset voor koppelbaar hefkussen
- . Extra lange lengte koppelslang
- . Afsluitpluggen, BSP-1/8"
- . Insteeknippel, BSP-1/8" naar Male Europrofiel, (snelkoppeling)

TOEPASSINGEN

- . Heffen
- . Klemmen
- . Aandrukken
- . Reddingswerkzaamheden



HEFKRACHTEN⁻¹

| Druk [bar] | Slag [mm] | | | | | | | |
|------------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 1 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | / | / |
| 2 | 25 | 19 | 16 | 13 | 8 | 4 | 1,0 | / |
| 4 | 50 | 37 | 32 | 27 | 17 | 8 | 3,5 | 1,0 |
| 6 | 75 | 56 | 48 | 41 | 26 | 16 | 5,0 | 2,0 |
| 8 | 100 | 75 | 65 | 55 | 35 | 22 | 8,0 | 3,0 |

1) - Krachten in kN per hefkussen

- Voor een uitgebreide en nauwkeurige berekening, kunt u contact opnemen met ons

| Artikelnaam | Koppelbaar | A | B | C | n | Artikel # |
|-------------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------|
| GV-300-500-H-Di-1/8"-NK | nee | 20 | 500 | 300 | 2 | 402000 |
| GV-300-500-H-Di-1/8"-KB | ja | 20 | 500 | 300 | 8 | 402001 |

| Artikelnaam | Opties | Artikel # |
|------------------|---|-----------|
| KOPPELSET-1/8" | Bestaat uit 4 x BSP-1/8" kunststof koppeling + 2 x 25cm koppelslang | 402053 |
| AFSLUITPLUG-1/8" | Afsluitplug, BSP-1/8", gegalvaniseerd | 402054 |
| INSTEELNIP-1/8" | Aansluitnippel, BSP-1/8" => Male Europrofiel, gegalvaniseerd | 402055 |

